



PROEKOLOGICZNA
/ ECO FRIENDLY



PRZYJAZNA DLA SKÓRY
/ SKIN FRIENDLY



TRUDNOZAPALNA
/ CIGARETTE TEST



WYSOKA JAKOŚĆ
/ HIGH QUALITY



Rigatto

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Gramatura / Weight	430 g/m ² ± 5%
Szerokość / Width	145 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000)	36 250 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- Suche / Dry	5
- Mokre / Wet	4 - 5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	5
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2:2002)	4 - 5
Trudnozapalność / Cigarette test	Tak / Yes
Wytrzymałość na rozdzieranie/Tearing strenght (ISO 13937-3:2002)	osnowa / warp 130 N wątek / weft 109 N
Przesunięcie nitki w szwie / Seam Performance (ISO 13936-2:2005)	osnowa / warp 0 mm wątek / weft 2 mm

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:



lechfabrics.com

Właścicielem marki Select jest
/ The owner of the Select brand is

LECH FABRICS Sp. z o.o. sp.k.
Krajowa 17, 62-025 Kostrzyn, PL

zamowienia@lechfabrics.com
export@lechfabrics.com

lechfabrics.com





Brillante

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Skład chemiczny / Composition	80% wiskoza/viscose, 20% PES
Gramatura / Weight	430 g/m ² ± 5%
Szerokość / Width	145 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000)	36 250 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- Suche / Dry	5
- Mokre / Wet	4 - 5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2014-11 metoda 2)	5
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2:2002)	4 - 5
Trudnozapalność / Cigarette test	Tak / Yes
Wytrzymałość na rozdzieranie/Tearing strenght (ISO 13937-3:2002)	osnowa / warp 130 N wątek / weft 109 N
Przesunięcie nitki w szwie / Seam Performance (ISO 13936-2:2005)	osnowa / warp 0 mm wątek / weft 2 mm

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:



lechfabrics.com